



Anwendungsbereich

- Die Haube wird zusammen mit einem Helm getragen. Die Haube ist fest am Helm befestigt.
- Das Visier der Haube besteht aus einer klaren nicht gefärbten Scheibe mit einem Farbwiedergabindex von über 92 %.
- Die Haube besteht aus einem hochwertigen Gewebe mit hoher Störlichtbogenschutzwirkung.

Störlichtbogenschutz

- ASTM F2178: ATPV 47 cal/cm²
HRC 4
- DGUV GS-ET-29 APC 2 (Class 2), W_{LBP} = 630 kJ

Größe

- Universalgröße
- Visiermaße: 55 x 25 cm

Gewicht

- 900 g

Lieferung

- Anti-Beschlag-Gel
- Schutzbeutel

BSD Real View Technology

Normen / Standards

- ASTM F2178-12
- DIN EN 166: 2001
- DIN EN 170: 2002
- DGUV GS-ET-29:2019

Certificate of Conformity

- Regulation (EU) 2016/425

Kennzeichnung

- Art.: 7406981
BSD HRC 4
201x /xxxxxx
1000 V
CE 1883
2C-2 BSD 1 8-2-2
ASTM F2178
Made in Germany

	Haube	Ersatzvisier- scheibe
Item number	7406996	7406981